

REDSKABER



VELKOMMEN...



SPECIALISTER I LANDSKABSPLEJE

GreenTec er et dansk firma, der i snart 30 år har specialiseret sig i maskiner til vedligehold af grønne områder.

Vi er stolte over at kunne præsentere markedets bredeste program af hydrauliske redskaber, der indeholder rigtig mange innovative løsninger, der tilgodeser miljø og økonomi og som ligeledes fremmer både køreglæde og trafikssikkerhed.

Alle maskiner udvikles i et enkelt, funktionelt og produktionsvenligt design, og de er produceret i Danmark, på vores fabrik i Kolding, hvor kvalitet er et ufravigeligt nøgleord.

INDHOLD

HEGNSKLIPNING

Hegnssnitter RM 232	4
Grensav LRS 1402	6
Grensav LRS 1602	7
Grensav LRS 2002	8
Grensav LRS 2402	9
Twinsaw LRS 2002 & 2402	10
Fingerklipper HX 170 - 270	11

HÆKKLIPNING

Hækklipper HL 152 - 242	14
Hæksnitter RC 102 - 162	15
Hæk- & Hegnsklipper HS 172 - 242 ...	16

RABATKLIPNING

Slagleklipper FR 92 - 162	20
Kantklipper RI 60 & 80	22
Rotorknuser GT 135 & 155	23
Fingergræsklipper S 165 - 240	24
Løvblæser LG	25

DIVERSE REDSKABER

Grøfterenser GR 70	28
Ukrudtsbørste BR 70 & 90	29
Redskabsrammer HXF	30
Armklippere Scorpion	32
Tekniske specifikationer	34



HEGNSKLIPNING
I PERFEKT SNITKVALITET

HEGNSSNITTER RM 232





↑
m
2,3
↓

cm
< 4

km/h
4

kg
310

2
års
GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Perfekt snitkvalitet
- Høj kapacitet
- Ingen bortskaffelse af affald
- Minimal vedligehold og slitage
- Mange monteringsmuligheder

Hegnssnitter RM 232 er det ideelle redskab til klipning af hegn i kommunal- og landbrugssegmentet. Grene op til 4 cm bliver klippet og findelt i én arbejdsgang, så der kun efterlades flis i bunden af hegnet.

Hegnssnitter RM 232 har 4 rotorers med 6 knive på hver rotor. De nederste frithængende knive klipper grenene af, og de øverste sørger for findelingen. Ved overbelastning drejer kniven tilbage og forsvinder ind i rotoren. De små grenstumper drysser stille og roligt ned fra bunden af maskinen for at lande på jorden, og nedbrydningsprocessen går i gang. Hegnssnitter RM 232 har en arbejdsbredde på 2,3 m og er specielt målrettet til hegn, hvor der køres med op til 3 års interval imellem klipningerne. Arbejdshastigheden er helt op til 4 km i timen – afhængig af tætheden i hegnet. Rigtig stor kapacitet og ingen oprydning.

HEGNSSNITTER RM	232
Arbejdsbredde (m)	2,3
Egenvægt (kg)	310
Max. grentykkelse (cm)	Ø4
Min. oliemængde (l/min)	50

GRENSAV LRS 1402



↑
↓
m
1,4

cm
< 10

km/h
5

kg
48

2
års
GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Perfekt snitkvalitet
- Power Drive Transmission
- Savklinger med Widia tænder
- Lav egenvægt
- Fleksibelt monteringsbeslag

Grensav LRS 1402 er en lille kraftkarl med 4 savklinger, 1,4 m arbejdsbredde og en meget lav egenvægt på kun 48 kg. Saven kan anvendes overalt: Landbruget, kommunal og privat. Den kendetegnes ved et perfekt snit, både ved helt tynde kviste og grene op til 10 cm i tykkelse.

Monteres med fordel på små armklippere eller på GreenTec Redskabsramme HXF 2302 eller HXF 2802.

GRENSAV LRS	1402
Arbejdsbredde (m)	1,4
Egenvægt (kg)	48
Max. grentykkelse (cm)	Ø10
Min. oliemængde (l/min)	25



YouTube

STÆRKE ARGUMENTER

- Perfekt snitkvalitet
- Høj fremkørselshastighed
- Lavt effektbehov
- Power Drive Transmission
- Savklinger med Widia tænder

Grensav LRS 1602 adskiller sig fra de større modeller med et meget lavt lydniveau, og egner sig derfor til arbejde i både landbruget og det kommunale segment. Ved hver af de fire klinger, er der monteret en kraftig grenfører, som medvirker til at alle grene, om de er tykke eller tynde, bliver skåret over med et helt rent snit.

GRENSAV LRS	1602
Arbejdsbredde (m)	1,6
Egenvægt (kg)	110
Max. grentykkelse (cm)	Ø12
Min. oliemængde (l/min)	40

GRENSAV LRS 2002



↑
↓
m
2,0

cm
< 16

km/h
5

kg
198



You
Tube

STÆRKE ARGUMENTER

- Ekstrem ydelse
- Høj effektivitet
- Savklinger med Widia tænder
- Power Drive Transmission
- Perfekt snitkvalitet

Grensav LRS 2002 har med dens 4 savklinger en uovertruffen kapacitet, med minimale vedligeholdelseskostninger. Saven produceres i højstyrkestål, hvorved egenvægten er under 200 kg. Kvaliteten af arbejdet er perfekt, da alle grene saves over med et helt rent snit.

GRENSAV LRS	2002
Arbejdsbredde (m)	2,0
Egenvægt (kg)	198
Max. grentykkelse (cm)	Ø16
Min. oliemængde (l/min)	50




↑
m
2,4
↓

cm
< 21

km/h
5

kg
239

2
års
GARANTI



You
Tube

STÆRKE ARGUMENTER

- Perfekt snitkvalitet
- Lavt effektbehov
- Lang levetid
- Power Drive Transmission
- Savklinger med Widia tænder

Grensav LRS 2402 har en enorm kraft og kapacitet. Grene op til 21 cm saves over med et helt rent snit. Grensav LRS 2402 monteres på armklippere, redskabsramme HXF, rendegravere, gravmaskiner og læssemaskiner – blot der er 50 l/min samt den nødvendige løftekapacitet til rådighed.

GRENSAV LRS	2402
Arbejdsbredde (m)	2,4
Egenvægt (kg)	239
Max. grentykkelse (cm)	Ø21
Min. oliemængde (l/min)	50

TWINSAW LRS 2002 & 2402



↑
m
4,0-4,8
↓

cm
< 21

km/h
5

kg
510-600

2
års
GARANTI



YouTube

STÆRKE ARGUMENTER

- Ekstrem ydelse
- Høj effektivitet
- Savklinger med Widia tænder
- Power Drive Transmission
- Perfekt snitkvalitet

Twinsaw LRS 2002 & 2402 er i blandt de største save i verden med arbejdsbredder på henholdsvis 4,0 eller 4,8 m. Savene anvendes primært i landbruget og det kommunale segment. Savene kan monteres på større rendegravere, læssmaskiner og gravemaskiner. Det siger sig selv, at kapaciteten er enorm.

TWINSAW LRS	2002	2402
Arbejdsbredde (m)	4,0	4,8
Egenvægt (kg)	510	600
Max. grentykkelse (cm)	16	21
Min. oliemængde (l/min)	2 x 50	2 x 50

FINGERKLIPPER HX 170 - 270



↑
m
1,7-2,7

cm
< 11

km/h
2

kg
180-260

2
års
GARANTI



YouTube

STÆRKE ARGUMENTER

- Hardox stål knivbjælker
- Ekstrem lang levetid
- Snitfrekvens på 60 dobbeltslag/minut
- Soft Turn vendeteknik
- Oliemængdedeler

En robust fingerklipper, der anvendes til beskæring af træer og buske. Den klipper med et rent snit og efterlader ikke flækkede eller flåede grenstykker. Fingerklipperen passer på armklippere, gravemaskiner og Redskabsramme HXF 3302.

FINGERKLIPPER HX	170	230	270
Arbejdsbredde (m)	1,7	2,3	2,7
Egenvægt (kg)	180	220	260
Max. grentykkelse (cm)	11	11	11
Min. oliemængde (l/min)	50	50	50





HÆKKLIPNING
SAMT FINDELING OG FORDELING

HÆKKKLIPPER HL 152 - 242



↑
m
↓
1,5-2,4

cm
< 4

km/h
2

kg
60-72

2
års
GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Hurtigfrekvens snitsystem, 200-400 snit pr. min.
- Fingre med kugleender
- Hurtig udskifteligt knivblad
- Perfekt snitkvalitet

De fire modeller i HL serien er kraftige hækkeklippere til regelmæssig vedligeholdelse af hække og hegn både i den kommunale og private sektor samt i landbruget. De specielle riflede knive efterlader et glat snit på grene, op til 4 cm tykkelse, hvor også helt tynde kviste klippes perfekt. Hækkeklipperne passer på alle armklippere, gravmaskiner og på redskabsrammerne HXF 2302 og HXF 2802.

HÆKKKLIPPER HL	152	182	212	242
Arbejdsbredde (m)	1,5	1,8	2,1	2,4
Egenvægt (kg)	60	64	68	72
Max. grentykkelse (cm)	4	4	4	4
Min. oliemængde (l/min)	20	25	25	25

HÆKSNITTER RC 102 - 162



STÆRKE ARGUMENTER

- Reducerer sygdomme i hækken
- Ingen bortskaffelse af affald
- Minimal slitage og vedligeholdelse
- Lukket klippeskjold
- Lavt lydniveau

Hæksnitter RC 102, 132 og 162 er et topprofessionelt redskab til vedligeholdelse af hække og hegn. Serien er udviklet til den kræsne kunde, med fokus på: Klipperesultatet, effektiviteten og arbejdsmiljøet. Hæksnitter RC 102, 132 og 162 udfører tre funktioner i én arbejdsang. Hækken bliver klippet med et rent snit, det afklippede materiale bliver findelt og hækaffaldet bliver bortskaffet ved forrådnelse på jorden.

HÆKSNITTER RC	102	132	162
Arbejdsbredde (m)	1,0	1,3	1,6
Egenvægt (kg)	100	150	200
Max. grentykkelse (cm)	2	3	4
Min. oliemængde (l/min)	25	40	50

HÆK- & HEGNSKLIPPER HS 172 - 242



HÆK- & HEGNSKLIPPER HS 172 - 242



↑
m
1,7-2,4

cm
< 6

km/h
5

kg
120-145

2
års
GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Perfekt klippekvalitet
- Skånsom afklipping
- Dobbeltslebne knive
- Hurtig udskiftning af knivblade
- HD planetgearkasse m/støbejernsmotor

HS serien udmærker sig ved, at den er velegnet til både hække og hegn. Den klipper grene op til 6 cm i diameter uden problemer, men også helt små kviste med et helt glat snit. Fingre i kombination med specialslebne knive øger både finish og kapacitet.

HÆK- & HEGNSKLIPPER HS	172	212	242
Arbejdsbredde (m)	1,7	2,1	2,4
Egenvægt (kg)	120	132	145
Max. grentykkelse (cm)	6	6	6
Min. oliemængde (l/min)	40	50	50





RABATKLIPNING

LEGENDE LET VEDLIGEHOELSE

SLAGLEKLIPPER FR 92 - 162



SLAGLEKLIPPER FR 92 - 162



STÆRKE ARGUMENTER

- Integrated Airflow for højere effekt
- Formindsket totalbredde
- Powerbelt remtræk
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Dobbelt spiralrotor for ensartet flow
- Specialknive med ekstra anlægsflade

Med GreenTecs slaggleklipperhoved sættes der fokus på materialets flow med Integrated Airflow. Integrated Airflow leder det afklippede materiale hurtigt ud af klippehovedet, hvorved der opstår et naturligt vakuum, der suger græsset til sig. Herved opnås op til 25% større kapacitet med tilsvarende mindre effektbehov. Hovedlejerne er integreret i rotorakslen på alle modellerne, hvorved klippehovedets totalbredde kan begrænses til et minimum. Slaglerne er specielt tilpasset rotoren, så brud næsten kan undgås. Alle klippehovederne er produceret i Strenx-højstyrkestål, der optimerer både vægt og styrke.

SLAGLEKLIPPER FR	92	112	122	162
Arbejdsbredde (m)	0,9	1,1	1,2	1,6
Egenvægt (kg)	138	144	320	360
Max. grentykkelse (cm)	4	4	4	4
Min. oliemængde (l/min)	40	40	85	85

KANTKLIPPER RI 60 & 80



0,6-0,8



3



45-60

2
års

GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Støttetallerken
- God jordfølgningsevne
- Justerbar fjederudløser
- Tallerken med gummibeskyttelse
- 2 knive for ensartet klipresultat

Kantklipper RI 60 & 80 er det perfekte redskab til at klippe ind under indhegningstråd, hegn ved hestefolde, autoværn eller til at klippe tæt rundt om træer i frugtplantager eller lignende. Under tallerkenen sidder der to stærke knive, som giver en god klipning af græsset.

KANTKLIPPER RI	60	80
Arbejdsbredde (m)	0,6	0,8
Egenvægt (kg)	45	60
Fjederpåvirket kørsel/Støttetallerken	Std.	Std.
Min./Alt. oliemængde (l/min)	40/25	40/25

ROTORKNUSER GT 135 & 155



↔
m

1,35-1,55

↗
cm

< 7

km/h

5

kg

410-460

2
års

GARANTI



YouTube

STÆRKE ARGUMENTER

- Perfekt til buskads
- Dobbelt skjold
- Minimal vedligeholdelse
- Pendelophæng
- 2 knivsystemer

Rotorknuser GT 135 & 155 er specielt udviklet til brug i ekstreme forhold med mange sten og store grene. Den leveres med to knivsystemer: Kæder eller knive. Kæderne anvendes, hvor der er mange sten, i forbindelse med klipning af græs og buskads. Knivene anvendes til hegns- og græsklipning under normale forhold. Begge systemer er meget robuste.

ROTORKNUSER GT	135	155
Arbejdsbredde (m)	1,35	1,55
Egenvægt (kg)	410	460
Max. grentykkelse (cm)	7	7
Min./Alt. oliemængde (l/min)	85/110	85/110

FINGERGRÆSKLIPPER S 165 - 240



STÆRKE ARGUMENTER

- Hydraulisk træk
- Leveres højre- eller venstrearbejdende
- Bidux knivsystem
- Til vanskeligt tilgængelige arealer
- Slidstærk
- Naturvenlig klipping - skåner insekter og planteflora

Fingergræsklipper S 165 - 240 anvendes til græsklipning på vanskeligt tilgængelige arealer, hvor der ikke ønskes findeling af materialet. Redskabet kan monteres på armklippere eller gravemaskiner.

FINGERGRÆSKLIPPER S	165	190	210	240
Arbejdsbredde (m)	1,65	1,9	2,1	2,4
Egenvægt (kg)	70	82	92	102
Min. oliemængde (l/min)	34	34	34	34



2
års
GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Højtryksblæser støbt i aluminium
- Meget høj luftmængde
- Anvender traktorens hydraulik (40 l/min)
- Leveres som integreret Scorpion løsning eller til ekstern montering

Løvblæser LG er en højtryksblæser, der drives hydraulisk via traktorens hydraulik og som monteres i forbindelse med rabatklipping til renholdelse af vejen eller ved andre lignende opgaver. Den kan evt. også monteres på rabatklipperarmen til fjernelse af sne fra solpaneler.





DIVERSE REDSKABER TIL OPRENSNING OG RENGØRING

GRØFTERENSER GR 70



0,65



1



220

2
års

GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Effektiv oprensning af grøfter og vandløb
- Konstantydelsesmotor
- Slæbesko
- Justerbar front
- Hydraulisk træk

Grøfterenser GR 70 er hydraulisk trukket og kan monteres på en armklipper. Redskabet er særdeles effektivt til oprensning af grøfter og vandløb. Bundslam og grøde fjernes og kastes op på brinken.

GRØFTERENSER GR	70
Arbejdsbredde (m)	0,65
Egenvægt (kg)	220
Min. oliemængde (l/min)	70

UKRUDTSBØRSTE BR 70 & 90



m
0,7-0,9



km/h
1



kg
55-230

2
års

GARANTI



**You
Tube**

STÆRKE ARGUMENTER

- Effektiv rengøring og oprensning
- Kraftfuld maskine
- Stærke stålbørster
- Hydraulisk træk
- Slidstærk

Ukrudtsbørste BR 70 & 90 anvendes til effektiv rengøring af fortove, rendestene, cykelstier, gårdspladser, overalt hvor der er fliser, asfalt eller brosten. Børsten er lavet af ståltråde og kan problemfrit fjerne jord, slam og ukrudt.

UKRUDTSBØRSTE BR	70	90
Arbejdsbredde (m)	0,7	0,9
Egenvægt (kg)	55	230
Overtryk-/Retningsventil	-	Standard
Min. oliemængde (l/min)	25	50

REDSKABSRAMME HXF



REDSKABSRAMMER - HXF ELLER SCORPION...

Alle redskaberne i denne brochure er hydraulisk trukne. Dvs. at de skal have tilført hydraulikolie som drivkraft til knive eller klinger. Derudover kræver redskaberne en arm hvorpå de skal monteres. GreenTec tilbyder hertil to løsninger:

Redskabsramme HXF eller armklipper Scorpion.

Begge beskrives på de følgende sider. Alternativt kan redskaberne monteres på diverse gravemaskiner eller andre fabrikater af armklippere. GreenTec tilbyder hertil et bredt udvalg af adaptore m.m. Yderligere information på www.greentec.eu

HXF 2302



6

Redskaber

l/min

25



AHS 45°

2
års
GARANTI

Redskabsramme HXF 2302 kan nemt monteres på minilæssere eller mindre kompakte traktorer med en egenvægt på minimum 1.200 kg.

Til Redskabsramme HXF 2302 kan der tilvælges i alt 6 redskaber, hvor på- og afmontering sker uden brug af værktøj, vha. lynkoblinger og hurtigskifte. Græs-, hæk- og hegnsklipping samt rengøring af fortove foretages nemt med denne alsidige og fleksible maskine til minilæssere og kompakttraktorer. Køretøjets hydrauliksystem skal kunne levere 25 l/min olie. Klippehovedet justeres trinkløst fra lodret til vandret position via en spindel.

HXF 2802 & 2802 TELE



11

Redskaber

l/min

25-40



AHS 45°

2
års
GARANTI

Redskabsramme HXF 2802 kan på få minutter monteres på store minilæssere, frontlæssere eller lignende.

Til redskabsrammen er der et stort udvalg af redskaber til hæk- og hegnsklipping. Desuden kan der også monteres en kantklipper og ukrudtsbørste på redskabsrammen.

Redskabsrammen har en hydraulisk påkørselssikring med Auto Reset, der samtidigt fungerer som fortryk til grensaven.

HXF 3302 & 3302 TELE



13

Redskaber

l/min

40-50



AHS 45°

2
års
GARANTI

Redskabsramme HXF 3302 er den største model i HXF serien og monteres hovedsageligt på teleskoplæssere, store læsemaskiner og rendegravere. Et stort udvalg af redskaber til hæk- og hegnsklipping kan sættes på redskabsrammen, såsom grensave, fingerklippere og hæk-snitte.

Redskabsramme HXF 3302 monteres på få minutter i læsserens redskabsbeslag, hvorefter hydraulikslangerne monteres. Armen har AHS, automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk, der optimerer arbejdsprocessen og sikrer imod overbelastning af armen.

MODEL	2302
Rækkevidde (midt køretøj/grensav) (m)	1,8
Transportbredde (m)	1,3
Std. oliemængde (l/min)	25
Alt. oliemængde (l/min)	-
Egenvægt uden beslag (kg)	110

	2802	2802 T
Rækkevidde (midt køretøj/grensav) (m)	2,2	1,4 - 2,2
Transportbredde (m)	2,0	2,4
Std. oliemængde (l/min)	40	40
Alt. oliemængde (l/min)	25	25
Egenvægt uden beslag (kg)	150	175

	3302	3302 T
Rækkevidde (midt køretøj/grensav) (m)	2,5	1,6 - 2,5
Transportbredde (m)	2,2	2,5
Std. oliemængde (l/min)	50	50
Alt. oliemængde (l/min)	40	40
Egenvægt uden beslag (kg)	200	230

ARMKLIPPER SCORPION



 **MADE IN
DENMARK**



SCORPION 4 S & PLUS



Scorpion 4 serien er kompakte armklippere designet til mindre traktorer, redskabsbærere, læssemaskiner og lignende. Maskinerne anvendes både i den kommunale sektor og professionelle områder, hvor kvalitet og kapacitet foretrakkes. Der er modeller med 3,3 og 4,3 meters vandret rækkevidde.

Scorpion 4 serien er opbygget i modulsystem, og leveres i forskellige udgaver.

Et omfattende redskabsprogram gør Scorpion 4 populær året rundt.

MODEL	330-4 S	430-4 S	330-4 PLUS	430-4 PLUS
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3	3,3	4,3
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1	3,1	4,1
Transportbredde (m)	1,8	2,2	1,8	2,2
Hydrauliksystem	52 l/min @ 210 bar		52 l/min @ 210 bar	
Min. traktorstørrelse (kg)	1.500	2.000	1.650	2.200
Egenvægt (kg)	570	590	610	630

SCORPION 6 S & 6 PLUS



Scorpion 6 serien tilbydes i 4 forskellige modeller som leveres bagmonteret.

6'er serien monteres på mellemstore traktorer med en egenvægt fra 4000 kg (530-6 S).

Det patenterede 4-punktsmonteringssystem forbinder traktor og maskine 100% stabilt, og er utrolig nemt at montere.

Hybrid armsystemet giver en fantastisk fleksibilitet og øger både kapaciteten og arbejdsmiljøet. Danfoss' hydrauliksystem (6 PLUS) sørger for driftssikkerhed og en meget høj ydelse, hvor det logiske joystick er meget nemt at betjene.

	530-6 S	630-6 S	530-6 PLUS	630-6 PLUS
	5,3	6,3	5,3	6,3
	5,1	6,1	5,1	6,1
	2,2	2,2	2,2	2,2
	115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar	
	4.000	5.000	4.000	5.000
	1.235	1.270	1.370	1.395

SCORPION 8 S & 8 PLUS



Scorpion 8 S & 8 PLUS repræsenterer de største armklippere i Scorpion-serien og består af 4 forskellige modeller.

8'er serien monteres på store traktorer med en egenvægt fra 7000 kg (730-8 S).

8'er serien er som de øvrige Scorpion modeller produceret i Strenx 700 højstyrkestål. Ved længere rækkevidder kommer dette især til sin ret, idet styrken øges og vægten reduceres.

Maskinens 4-punktsophæng monteres i traktorens trepunktsophæng og forbindes med 2 x K80 træk som giver en stabil og hurtig montering.

	730-8 S	830-8 S	730-8 PLUS	830-8 PLUS
	7,3	8,3	7,3	8,3
	7,1	8,1	7,1	8,1
	2,4	2,5	2,4	2,5
	115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar	
	7.000	8.000	7.000	8.000
	1.475	1.505	1.600	1.630

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



	HEGNSSNITTER	GRENSAV				TWINSAW		FINGERKLIPPER		
REDSKABER:	RM 232	LRS 1402	LRS 1602	LRS 2002	LRS 2402	LRS 2002	LRS 2402	HX 170	HX 230	HX 270
Arbejdsbredde (m)	2,3	1,4	1,6	2,0	2,4	4,0	4,8	1,7	2,3	2,7
Egenvægt (kg)	310	48	110	198	239	510	600	180	220	260
Max. grentykkelse (cm)	Ø4	Ø10	Ø12	Ø16	Ø21	Ø16	Ø21	Ø11	Ø11	Ø11
Max. fremkørselshastighed (km/h)	4	5	5	5	5	5	5	2	2	2
Min. oliemængde (l/min./olietryk)	50/180	25/190	40/190	50/180	50/180	2x50/180	2x50/180	50/190	50/190	50/190
Alt. oliemængde (l/min./olietryk)	-	-	-	85/150	85/150	1x100/180	1x100/180	-	-	-
PASSER TIL:										
HXF	-	2302/2802	2802/3302	3302		-	-	3302		
SCORPION	6/8	4		6/8		-	-	6/8		

	ROTORKNUSER		KANTKLIPPER		FINGERGRÆSKLIPPER			
REDSKABER:	GT 135	GT 155	RI 60	RI 80	S 165	S 190	S 210	S 240
Arbejdsbredde (m)	1,35	1,55	0,6	0,8	1,65	1,9	2,1	2,4
Egenvægt (kg)	410	460	45	60	70	82	92	102
Max. grentykkelse (cm)	Ø7	Ø7	-	-	-	-	-	-
Max. fremkørselshastighed (km/h)	5	5	3	3	3	3	3	3
Min. oliemængde (l/min./olietryk)	85/280	85/280	40/190	40/190	34/180	34/180	34/180	34/180
Alt. oliemængde (l/min./olietryk)	110/300	110/300	25/190	25/190	-	-	-	-
PASSER TIL:								
HXF/FOX	-	-	2302/2802/FOX		-	-	-	-
SCORPION	6/8	8 PLUS	-	-	4/6/8		6/8	

HÆKKLIPPER				HÆKSNITTER			HÆK- & HEGNSKLIPPER			SLAGLEKLIPPER			
HL 152	HL 182	HL 212	HL 242	RC 102	RC 132	RC 162	HS 172	HS 212	HS 242	FR 92	FR 112	FR 122	FR 162
1,5	1,8	2,1	2,4	1,0	1,3	1,6	1,7	2,1	2,4	0,9	1,1	1,2	1,6
60	64	68	72	100	150	200	120	132	145	138	144	320	360
Ø4	Ø4	Ø4	Ø4	Ø2	Ø3	Ø4	Ø6	Ø6	Ø6	Ø4	Ø4	Ø4	Ø4
2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5-7	5-7	5-7	5-7
20/190	25/190	25/190	25/190	25/190	40/190	50/180	40/190	50/190	50/190	40/210	40/210	85/230 85/315	85/230 85/315
32/190	40/190	40/190	40/190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2302/2802	2802/3302		-	2302/2802	2802/3302	3302	2802/3302	3302		-	-	-	-
4						6/8	4	6/8		4		6/8	

GRØFTERENSER	UKRUDTSBØRSTE		LØVBLÆSER
GR 70	BR 70	BR 90	LG
0,65	0,7	0,9	-
220	55	230	-
-	-	-	-
1	1	1	-
70/320	25/190	50/190	-
-	40/190	-	-
-	2302/2802	-	-
6/8	-	6/8	

GreenTec tilbyder markedets bredeste udvalg af arbejdsredskaber til pleje af grønne områder.

Se mere på:

www.GreenTec.eu



VORES GARANTI

GreenTec yder 2-års garanti på alle maskiner. Se mere på vores hjemmeside: **www.greentec.eu**



FORHANDLER: